

Silicone Spray is an ideal lubricating and release agent for efficient production and maintenance. It provides a long-lasting parting and finishing film and a good surface finish. Resistant to temperatures from -50°C (-58°F) to +250°C (+482°F).

Applications:

- prevents the build-up of adhesive residues on presses and guides
- prevents products from sticking to conveyor belts, chutes and slideways
- protects electric contacts from moisture
- services rubber*, plastic* and metal parts
- prevents embrittlement, freezing and sticking of rubber parts

Directions:

Clean and degrease surfaces to be treated. Shake can and spray at about 25 cm from surface.

* Check surface compatibility prior to use

Contains: Propane/Butane, Naphtha (petroleum), hydrotreated light, Propanole, Siliconoil



Caution:

Pressurized container: protect from sunlight and do not expose to temperatures exceeding +50°C. Do not pierce or burn, even after use. Do not spray on a naked flame or any incandescent material. Without sufficient ventilation the formation of explosive vapour/air mixtures cannot be excluded. Keep away from sources of ignition - No smoking. Keep out of the reach of children. R 12 Extremely flammable. R 38 Irritating to skin. R 51/53 Toxic to aquatic organisms, may cause long-term adverse effects in the aquatic environment. R 67 Vapours may cause drowsiness and dizziness. S 23 Do not breathe spray. S 37 Wear suitable gloves. S 51 Use only in well-ventilated areas. S 61 Avoid release to the environment. Refer to special instructions/safety data sheets.

		
Irritant مهيج	Extremely flammable سريع الإشتعال	Dangerous for the environment ضار للبيئة



بخاخ سيليكون



Silicone Spray

بخاخ السيليكون هو مادة تشحيم وفصل القوالب، تسهل الإنتاج والصيانة. يضمن طبقة تشحيم رقيقة وفاصلة لمدة طويلة وحُمي في نفس الوقت السطح الأملس. وتستمر فاعليتها بين درجة حرارة -50 متووية (-58 فهرنهايت) حتى 250+ متووية (482+ فهرنهايت).

نطاق استخداماتها:

- يمنع تكوين بقايا لواصلق على المكابس وأسطح الحركة
- يمنع تعلق مواد على سيور النقل ومجاري التدفق وأسطح الانزلاق
- يعضن الوصلات الكهربائية من الرطوبة
- يعضن الأجزاء المطاطية* والبيلاستيك* والمعدنية
- يعضن الأجزاء المطاطية من التشقق ومن آثار البرودة ومن الالتصاق

طريقة الأستعمال:

يجب تنظيف السطح وإزالة الدهون الموجودة عليه قبل بهه بالبخاخ كما يجب رج البخاخ قبل الأستعمال، ويكون البخخ من مسافة نحو 25 سنتيمتر. قبل الأستعمال يجب التأكد من صلاحية السطح المراد بهه

المكونات: بروبان / بوتان، نافثا (زيت بتترول)، معالج بالهيدروجين، بربانول، زيت السيليكون

إحترس: البخاخ تحت ضغط عال. ويجب حمايته من أشعة الشمس ومن درجات حرارة أعلى من 50 درجة متووية. ويجب عدم محاولة فتح البخاخ بقوة أو تفريضه للنار بعد الأستعمال. ولا يصح استخدام البخاخ بالقرب من النار أو بخ أسطح ساخنة. ويجب التهوية أثناء الأستعمال لمنع تكون أبخرة/وجو قابل للانفجار. ويجب إبعاده عن أي مصدر للشعلات - وعدم التدخين. كما يجب إبعاده عن متناول الأطفال. آر -12 سريع الأشتعال. آر -38 يهيج البشرة. آر -53/51 سام للكائنات المائية ويمكن أن تكون له مضارا للمياه على المدى الطويل. أبخرة آر -67 قد تسبب الحمول والدوخة . ويجب عدم أستنشاق إس -23. عند استخدام إس -37 يجب ارتداء قفازات. ويجب أن يكون استخدام إس -51 دائما في أماكن جيدة التهوية. كما يجب عدم تسريب إس-61 في البيئة. تفضل بطلب طرق الأستعمال/وقراءة تعليمات الوقاية.



4 024596 000578 Art.No. 11350400

400 ml **520** 3e Made in Germany

WEICON GmbH & Co. KG · Königsberger Str. 255
DE-48157 Münster · Germany · Tel. +49 (0) 251 / 9322-0